

BJ Dimensions

Jet plat, angle de pulvérisation 0° à 110°, diamètres nominaux 1/8", 1/4" et 3/8" BSP ou NPT

BSP NPT	Pulvérisateur numéro	Débits 3 bar	Angles de pulvérisation									Sur demande filtres de tuyauterie largeurs de maille	[g]		
			0°	15°	25°	40°	50°	65°	73°	80°	95°			110°	
1/8	BJ 0009	0,04	0°											200	28
	BJ 0012	0,05	0°												
	BJ 0017	0,07		15°	25°	40°	50°	65°							
	BJ 0019	0,07	0°												
	BJ 0021	0,08	0°												
	BJ 0023	0,09							73°						
	BJ 0025	0,1		15°	25°	40°	50°	65°							
	BJ 0033	0,13		15°	25°	40°	50°	65°							
	BJ 0039	0,15							73°						
ou	BJ 005	0,2	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°				100	28
	BJ 0067	0,26	0°	15°	25°	40°	50°	65°							
	BJ 0077	0,3							73°						
	BJ 01	0,39	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
	BJ 0116	0,46							73°						
1/4	BJ 015	0,59	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°	50	28	
	BJ 0154	0,61							73°						
	BJ 02	0,79	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
ou	BJ 0231	0,91							73°				50	28	
	BJ 03	1,81	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
3/8	BJ 0308	1,22							73°				50	28	
	BJ 0385	1,52							73°						
	BJ 04	1,58	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
	BJ 0462	1,82							73°						
	BJ 05	1,97	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
	BJ 06	2,37	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
	BJ 0616	2,43							73°						
	BJ 077	3,04							73°						
	BJ 08	3,16	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
	BJ 0924	3,65							73°						
	BJ 10	3,95	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
BJ 15	5,92	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°				
3/8	BJ 20	7,89	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°	50	28	
	BJ 30	11,8	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
	BJ 40	15,8	0°	15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
	BJ 50	19,7		15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
	BJ 60	23,7		15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			
	BJ 70	27,6		15°	25°	40°	50°	65°		80°	95°	110°			