

## EZFF Débits et dimensions

Jet plat dévié angle de pulvérisation 105° et 145°, diamètres nominaux 1/8" à 1/2", BSP ou NPT

Pulvérisateur numéro	K	L / MIN @ BAR												Diam. aprox. orifice Ø [mm]	Dim. [mm]		[g]	
		0,2 bar	0,5 bar	0,7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	10 bar	15 bar	20 bar	30 bar	35 bar		A	B		
EZFF016*	0,114	0,051	0,081	0,095	0,114	0,161	0,197	0,255	0,360	0,441	0,510	0,624	0,674	0,406	1/8"	22,4	41,4	62
EZFF024*	0,228	0,102	0,161	0,191	0,228	0,322	0,395	0,510	0,721	0,883	1,02	1,25	1,35	0,610				
EZFF028*	0,342	0,153	0,242	0,286	0,342	0,483	0,592	0,764	1,08	1,32	1,53	1,87	2,02	0,711				
EZFF033*	0,456	0,204	0,322	0,381	0,456	0,645	0,789	1,02	1,44	1,77	2,04	2,50	2,70	0,838				
EZFF041	0,684	0,306	0,483	0,572	0,684	0,967	1,18	1,53	2,16	2,65	3,06	3,74	4,04	1,04	1/4"	22,4	44,5	62
EZFF046	0,912	0,408	0,645	0,763	0,912	1,29	1,58	2,04	2,88	3,53	4,08	4,99	5,39	1,17				
EZFF052	1,14	0,510	0,806	0,953	1,14	1,61	1,97	2,55	3,60	4,41	5,10	6,24	6,74	1,32				
EZFF057	1,37	0,611	0,967	1,14	1,37	1,93	2,37	3,06	4,32	5,30	6,11	7,49	8,09	1,45				
EZFF065	1,82	0,815	1,29	1,53	1,82	2,58	3,16	4,08	5,77	7,06	8,15	9,99	10,8	1,65	3/8"	22,4	46,0	74
EZFF073	2,28	1,02	1,61	1,91	2,28	3,22	3,95	5,10	7,21	8,83	10,2	12,5	13,5	1,85				
EZFF093	3,42	1,53	2,42	2,86	3,42	4,83	5,92	7,64	10,8	13,2	15,3	18,7	20,2	2,36				
EZFF104	4,56	2,04	3,22	3,81	4,56	6,45	7,89	10,2	14,4	17,7	20,4	25,0	27,0	2,64				
EZFF116	5,47	2,45	3,87	4,58	5,47	7,73	9,47	12,2	17,3	21,2	24,5	30,0	32,4	2,95	1/2"	22,4	47,5	82
EZFF125	5,70	2,55	4,03	4,77	5,70	8,06	9,87	12,7	18,0	22,1	25,5	31,2	33,7	3,18				
EZFF129	6,84	3,06	4,83	5,72	6,84	9,67	11,8	15,3	21,6	26,5	30,6	37,4	40,4	3,28				
EZFF141	8,20	3,67	5,80	6,86	8,20	11,6	14,2	18,3	25,9	31,8	36,7	44,9	48,5	3,58				
EZFF148	9,12	4,08	6,45	7,63	9,12	12,9	15,8	20,4	28,8	35,3	40,8	49,9	53,9	3,76	1/2"	22,4	47,5	82
EZFF156	10,0	4,48	7,09	8,39	10,0	14,2	17,4	22,4	31,7	38,8	44,8	54,9	59,3	3,96				
EZFF161	10,9	4,89	7,73	9,15	10,9	15,5	18,9	24,5	34,6	42,4	48,9	59,9	64,7	4,09				
EZFF173	12,3	5,50	8,70	10,3	12,3	17,4	21,3	27,5	38,9	47,7	55,0	67,4	72,8	4,39				
EZFF187	13,7	6,11	9,67	11,4	13,7	19,3	23,7	30,6	43,2	53,0	61,1	74,9	80,9	4,75	1/2"	22,4	47,5	82
EZFF196	16,0	7,13	11,3	13,3	16,0	22,6	27,6	35,7	50,4	61,8	71,3	87,4	94,4	4,98				
EZFF218	18,2	8,15	12,9	15,3	18,2	25,8	31,6	40,8	57,7	70,6	81,5	99,9	108	5,31				
EZFF221	20,5	9,17	14,5	17,2	20,5	29,0	35,5	45,9	64,9	79,4	91,7	112	121	5,61				
EZFF250	23,9	10,7	16,9	20,0	23,9	33,8	41,4	53,5	75,7	92,7	107	131	142	6,35	1/2"	22,4	47,5	82
EZFF256	27,3	12,2	19,3	22,9	27,3	38,7	47,4	61,1	86,5	106	122	150	162	6,55				

Débits (l/min) = K  $\bar{bar}$

\*seulement pour 105°

FF218 - FF256 non livrables en 1/8" bas

**Matériaux standard: 1.4305 (303), 1.4401 (316), Laiton, joint standard Viton et Buna-N.**