

## EZTF Débit et dimensions

Cône plein ou cône creux pulvérisateurs hélicoïdaux 60° (NN ou V), 90° (FCN ou M), 120° (FCN ou W), 150°, 170° ou 180° (XW), diamètres nominaux 1/8" à 1/2" BSP ou NPT

Pulvérisateur numéro	K	L / MIN @ BAR												Diam. aprox. orifice Ø [mm]	BSP NPT	Dim. [mm]		[g]
		0,3 bar	0,5 bar	0,7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar	10 bar	15 bar	20 bar	30 bar			A	B	
EZTF6	3,19	1,75	2,26	2,67	3,19	4,51	5,53	7,13	8,44	10,1	12,4	14,3	17,5	2,38	1/8"	22,4	41,4	62
EZTF8	5,93	3,25	4,19	4,96	5,93	8,38	10,3	13,2	15,7	18,7	22,9	26,5	32,5	3,18				
EZTF10	9,12	4,99	6,45	7,63	9,12	12,9	15,8	20,4	24,1	28,8	35,3	40,8	49,9	3,97	1/4"	22,4	44,5	62
EZTF12	13,7	7,49	9,7	11,4	13,7	19,3	23,7	30,6	36,2	43,2	53,0	61,1	74,9	4,76				
EZTF14	18,5	10,1	13,1	15,4	18,5	26,1	32,0	41,3	48,8	58,4	71,5	82,6	101	5,56	3/8"	22,4	46,0	74
EZTF16	24,2	13,2	17,1	20,2	24,2	34,2	41,8	54,0	63,9	76,4	93,6	108	132	6,35				
EZTF20	37,6	20,6	26,6	31,5	37,6	53,2	65,1	84,1	99,5	119	146	168	206	7,94	1/2"	22,4	47,5	82

Débits (l/min) = K bar

**TF20 non livrables en 1/8" bas**

**Matériaux standard: Laiton, joint standard Viton et Buna-N. 1.4401 (316) livrables.**