Combinaison XA EF: Débits et dimensions

Fonctionnement à pression, mélange extérieur, jet plat, diamètres nominaux 1/8" et 1/4", BSP ou NPT

BSP NPT	Combinaison de pulvérisation Nº	Nº des capuchons liquide et air	0,2 bar liquide			0,3 bar liquide			0,7 bar liquide			1,5 bar liquide			3,0 bar liquide			Données de pulvérisation					
			Pression de liquide [bar]	Débit de liquide l/h	Débit à air [Nm³/h]	Pression de liquide [bar]	Débit de liquide l/h	Débit à air [Nm³/h]	Pression de liquide [bar]	Débit de liquide l/h	Débit à air [Nm³/h]	Pression de liquide [bar]	Débit de liquide l/h	Débit à air [Nm³/h]	Pression de liquide [bar]	Débit de liquide l/h	Débit à air [Nm³/h]	bar Air	bar liquide	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [m]
1/8 ou 1/4	EF 050	Capuchon de liquide FC7 et Capuchon de air AC1001	0,4	3	1,32	0,4	4	1,32	0,4	5	1,50	0,6	8	1,68	0,7	11	2,04	0,4	0,3	200	280	330	1,2
			0,4		1,50	0,4		1,50	0,6		1,68	0,7		2,04	1,1		2,70	0,6	0,7	230	300	400	1,8
																		0,6	1,5	280	350	460	1,8
			0,5		1,62	0,6		1,68	0,7		2,04	1,1		2,70	1,8		3,72	1,1	1,5	280	330	430	2,4
			0,6		1,68	0,7		2,04	0,9		2,40	1,4		3,24	2,5		4,74	1,4	1,5	250	300	410	2,7
																		1,1	2,0	280	350	480	2,6
																		1,4	3,0	300	380	510	2,7
	EF 100	Capuchon de liquide FC7 et Capuchon de air AC1003	0,2	3	1,51	0,4	4	1,58	0,7	5	1,87	1,4	8	2,72	2,8	11	4,38	0,2	0,2	90	150	230	0,9
			0,4		1,58	0,7		1,87	1,1		2,38	1,8		3,23	3,5		5,10	1,1	0,2	90	150	230	1,2
			0,7		1,87	1,1		2,38	1,4		2,72	2,1		3,57	4,2		6,12	1,4	0,4	100	150	230	1,2
			1,1		2,38	1,4		2,72	1,8		3,23	2,8		4,42	4,9		7,14	1,4	1,4	120	180	250	1,5
			1,4		2,72	1,8		3,23	2,1		3,56	3,5		5,10	5,3		7,65	1,8	0,7	120	150	240	1,5
			1,8		3,23	2,1		3,56	2,8		4,42	4,2		6,12	5,6		8,34	2,8	1,4	130	180	280	1,8
			2,1		3,56	2,8		4,42	3,5		5,10	5,6		8,34	6,3		9,54	4,9	2,8	150	180	240	2,4
	EF 150	Capuchon de liquide FC4 et Capuchon de air AC1001	0,4	5	1,32	0,4	6	1,32	0,6	8	1,68	0,7	12	2,04	1,1	17	2,70	0,7	0,3	280	330	400	1,5
			0,6		1,68	0,7		2,04	0,7		2,04	1,4		3,24	1,4		3,24	1,1	0,7	300	380	480	2,1
																		0,7	1,5	380	460	580	1,8
			0,7		2,04	1,1		2,70	1,4		3,24	2,1		4,26	2,1		4,26	1,4	1,5	350	430	560	2,4
			1,1		2,70	1,4		3,24	2,1		4,26	2,5		4,74	2,5		4,74	2,5	1,5	330	400	510	3,0
																		1,8	2,0	380	460	580	2,7
																		1,8	3,0	410	480	660	2,9
	EF 200	Capuchon de liquide FC4 et Capuchon de air AC1003	0,4	5	1,58	0,7	6	1,87	1,1	8	2,38	1,8	12	3,23	3,2	17	4,92	0,4	0,2	80	140	220	1,0
			0,7		1,87	1,1		2,38	1,4		2,72	2,1		3,56	3,5		5,10	1,4	0,2	90	150	220	1,7
			1,1		2,38	1,4		2,72	1,8		3,23	2,8		4,42	4,2		6,12	1,8	0,4	100	170	230	1,8
			1,4		2,72	1,8		3,23	2,1		3,56	3,5		5,10	4,9		7,14	1,8	1,4	130	190	290	2,1
			1,8		3,23	2,1		3,56	2,8		4,42	4,2		6,12	5,3		7,62	2,1	0,7	130	180	250	1,8
			2,1		3,56	2,8		4,42	3,5		5,10	4,9		7,14	6,3		9,54	3,5	1,4	130	220	300	2,4
			2,8		4,42	3,5		5,10	4,2		6,12	6,3		9,54	6,7		9,84	5,3	2,8	150	190	250	3,0
	EF 250	Capuchon de liquide FC3 et Capuchon de air AC1001	0,4	9	1,50	0,4	10	1,50	0,4	16	1,50	0,7	16	2,04	1,4	33	3,24	0,6	0,3	350	480	610	1,8
			0,5		1,65	0,6		1,68	0,6		1,68	0,9		2,40	1,8		3,72	0,6	0,7	350	480	630	1,5
																		0,7	1,5	380	480	630	1,8
			0,6		1,68	0,7		1,86	0,7		2,04	1,1		2,70	2,1		4,26	1,1	1,5	410	510	660	2,1
			0,7		2,04	0,7		2,04	0,9		2,40	1,4		3,24	2,5		4,74	1,4	1,5	430	530	660	2,4
																		1,8	2,0	410	510	690	2,7
																		2,1	3,0	410	510	690	2,9
	EF 300	Capuchon de liquide FC3 et Capuchon de air AC1003	0,7	9	1,87	1,1	10	2,38	1,4	16	2,72	2,5	23	4,08	3,5	33	5,10	0,7	0,2	130	170	250	1,2
			1,1		2,38	1,4		2,72	1,8		3,23	2,8		4,42	4,2		6,12	1,8	0,2	130	170	250	1,8
			1,4		2,72	1,8		3,23	2,1		3,56	3,5		5,10	4,9		7,14	2,1	0,4	130	180	240	1,8
			1,8		3,23	2,1		3,56	2,8		4,42	4,2		6,12	5,3		7,62	2,5	1,4	140	200	320	1,8
			2,1		3,56	2,8		4,42	3,5		5,10	4,9		7,14	5,6		8,34	2,8	0,7	140	190	300	2,3
			2,8		4,42	3,5		5,10	4,2		6,12	5,6		8,34	6,3		9,54	4,2	1,4	140	200	360	3,0
			3,5		5,10	4,2		6,12	4,9		7,14	6,3		9,54	7,0		10,56	5,3	2,8	170	200	300	4,0

Matériaux standard: Laiton nickelé, 1.4305 (303) et 1.4401 (316).