Combinaison XA SR: Débit et dimensions

Fonctionnement à siphon, jet circulaire, diamètres nominaux 1/8" et 1/4", BSP ou NPT

BSP NPT	Combinaison de pulvérisation Nº	Nº des capuchons liquide et air	Air: Pression de liquide [bar]	Air: Débit à air [Nm³/h]	Débit de liquide l/h – Colonne d'eau: 450 mm	Colonne d'eau: **300 mm**	Colonne d'eau: 150 mm	Hauteur d'aspiration: 100 mm	Hauteur d'aspiration: 200 mm	Hauteur d'aspiration: **300 mm**	Hauteur d'aspiration: 600 mm	Hauteur d'aspiration: 900 mm	Données de pulvérisation 200mm hauteur d'aspiration: Air [bar]	Angle de pulvérisation ∢	B [mm]	D [m]
1/8 ou 1/4	**SR 050**	Capuchon de liquide FC7 et Capuchon de air AC1201	0,7	0,66	1,5	**1,3**	1,1	0,9	0,7	**0,5**			0,7	18	280	1,8
			1,5	1,02	1,8	**1,7**	1,5	1,3	1,2	**1,1**	0,6		1,5	18	280	1,9
			3,0	1,68	2,1	**1,9**	1,7	1,5	1,4	**1,3**	1,1	0,8	3,0	18	300	2,3
			4,0	2,16	2,2	**2,0**	1,8	1,6	1,5	**1,4**	1,2	0,9	4,0	18	360	2,6
	SR 150	Capuchon de liquide FC4 et Capuchon de air AC1201	0,7	0,78	24	**2,1**	1,7	1,5	1,2	**0,8**			0,7	18	300	2,1
			1,5	1,20	2,8	**2,6**	2,4	2,1	1,9	**1,6**	0,9		1,5	18	330	2,3
			3,0	1,92	3,4	**3,1**	2,9	2,8	2,6	**2,4**	1,7	1,1	3,0	18	380	2,6
			4,0	2,46	3,7	**3,4**	3,3	3,1	2,9	**2,7**	2,1	1,5	4,0	19	430	3,0
	SR 200	Capuchon de liquide FC4 et Capuchon de air AC1202	0,7	1,38	2,5	**2,3**	2,0	1,6	1,4	**1,1**			0,7	18	300	2,4
			1,5	2,16	2,9	**2,8**	2,5	2,2	2,0	**1,7**	0,9		1,5	18	330	2,7
			3,0	3,48	3,4	**3,3**	3,2	2,9	2,8	**2,5**	1,9	1,2	3,0	19	380	3,4
			4,0	4,44	3,7	**3,6**	3,5	3,4	3,3	**3,0**	2,5	2,0	4,0	20	430	4,0
	SR 250	Capuchon de liquide FC3 et Capuchon de air AC1202	0,7	1,14	4,5	**4,0**	3,4	21	1,8	**1,4**			0,7	21	380	3,0
			1,5	1,86	5,3	**4,9**	4,4	3,5	2,9	**2,7**	1,8		1,5	21	410	3,4
			3,0	3,00	6,0	**5,6**	5,0	4,4	4,0	**3,4**	2,4	1,2	3,0	21	460	4,0
			4,0	3,90	5,7	**5,4**	5,0	4,2	3,9	**3,5**	2,8	1,9	4,0	22	510	4,6
	SR 400	Capuchon de liquide FC1 et Capuchon de air AC1204	1,5	3,48	22	**19,9**	16,3	12,3	10,5	**8,3**	2,8		1,5	17	460	3,7
			3,0	5,28	25	**23**	19,5	16,7	14,2	**11,5**	6,4	2,8	3,0	18	510	4,3
			4,0	6,66	26	**24**	21	18,4	15,7	**12,9**	7,9	4,5	4,0	18	530	4,9
			5,6	8,82	26	**24**	22	19,7	17	**14,6**	9,8	6,1	5,6	19	580	5,5
	SR 450	Capuchon de liquide FC5 et Capuchon de air AC1205	2,0	8,64				27	22	**16,8**			2,0	20	510	6,7
			3,0	11,4				30	26	**21**			3,0	20	530	7,0
			4,0	14,4		**43**	40	31	28	**23**	11,0		4,0	21	580	7,6
			5,6	18,9	44	**42**	39	31	28	**24**	16,7	8,3	5,6	22	630	8,2

Matériaux standard: Laiton nickelé, 1.4305 (303) et 1.4401 (316).