


# THW Caudales y dimensiones

Cono hueco, ángulo de pulverización grande, anchos nominales 1" hasta 3", BSP ó NPT

Rosca interna BSP NPT	Tobera número				K	L / MIN @ BAR								Diám. aprox. orificio Ø [mm]	Paso libre min. aprox. Ø [mm]	Dimensiones [mm]				[kg]
		0,3 bar	1,5 bar	3 bar		0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	0,7 bar	1 bar	1,5 bar	2 bar	3 bar			A	B	C	D	
1	THF1508	100°	100°	100°	34,2	15,3	18,7	24,2	28,6	34,2	41,9	48,3	59,2	8,73	8,73	58,7	79,2	58,7	35,0	0,18
	THF1608	115°	115°	115°	41,0	18,3	22,5	29,0	34,3	41,0	50,2	58,0	71,0	9,53	9,53					
	THF2308	120°	120°	120°	52,4	23,4	28,7	37,1	43,9	52,4	64,2	74,1	90,8	11,1	11,1					
	THF2708	120°	120°	120°	61,5	27,5	33,7	43,5	51,5	61,5	75,4	87,0	107	11,9	11,9					
	THF3208	120°	120°	120°	72,9	32,6	39,9	51,6	61,0	72,9	89,3	103	126	13,9	13,9					
	THF3808	125°	125°	125°	86,6	38,7	47,4	61,2	72,5	86,6	106	122	150	15,2	15,2					
1 1/4	THF3210	120°	120°	120°	72,9	32,6	39,9	51,6	61,0	72,9	89,3	103	126	13,9	13,9	73,1	97,8	73,1	44,4	0,54
	THF3810	125°	125°	125°	86,6	38,7	47,4	61,2	72,5	86,6	106	122	150	15,9	15,9					
	THF4110	125°	125°	125°	93,4	41,8	51,2	66,1	78,2	93,4	114	132	162	16,7	16,7					
	THF5210	125°	125°	125°	119	53,0	64,9	83,8	99,1	119	145	168	205	19,8	19,8					
	THF7010	125°	125°	125°	160	71,3	87,4	113	133	160	195	226	276	26,2	22,6					
1 1/2	THF6112	110°	110°	110°	139	62,2	76,1	98,3	116	139	170	197	241	19,4	19,4	74,7	104	91,9	58,4	1,00
	THF7012	112°	115°	115°	160	71,3	87,4	113	133	160	195	226	276	21,4	21,4					
	THF7712	117°	120°	120°	175	78,5	96,1	124	147	175	215	248	304	23,4	23,4					
	THF9012	117°	120°	120°	205	91,7	112	145	172	205	251	290	355	26,2	26,2					
	THF12712	117°	120°	120°	289	129	159	205	242	289	354	409	501	32,9	27,0					
	THF14512	117°	120°	120°	330	148	181	234	276	330	405	467	572	36,1	27,0					

$$\text{Caudal } (l_{\min}) = K \text{ bar}$$

**Materiales estándar: Latón, fundición gris, acero y 1.4401 (316).**